

CALENTADORES SOLARES ORO


ALTA EFICIENCIA Y BAJO MANTENIMIENTO – VIDA UTIL: 35 AÑOS
HIBRIDOSOLAR + ELECTRICO: RESISTENCIA INTEGRADA


CALENTADOR IMPORTADO INDIRECTO CON GLICOL	CAPACIDAD EN LITROS	DESCRIPCION
	CALENSOL ORO 300 L	<p>4 m2 TINOX 100% COBRE, soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR (con salida para válvula anticongelante) circuito de calefacción independiente a base de glicol hasta 10 kgs/cm2 para playa y alto sarro</p>
	CALENSOL ORO 200 L	<p>2 m2 TINOX 100% COBRE, soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR (con salida para válvula anticongelante) circuito de calefacción independiente a base de glicol hasta 10 kgs/cm2 para playa y alto sarro</p>
	CALENSOL ORO 160 L	<p>2 m2 TINOX 100% COBRE, soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR (con salida para válvula anticongelante) circuito de calefacción independiente a base de glicol hasta 10 kgs/cm2 para playa y alto sarro</p>

CALENTADORES SOLARES AXOL

ALTA EFICIENCIA – VIDA UTIL: 20 AÑOS

TANQUE DE ACERO PORCELANIZADO resiste 6 kg/cm²

CALENTADOR NACIONAL DIRECTO	CAPACIDAD EN LITROS	DESCRIPCION
	MS1.9 170 Litros	SUPERFICIE SELECTIVA BLUE 2 m2 TINOX 100% COBRE , soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR AISLANTE DE POLIURETANO
AHORRO 80% GAS	170 LITROS	4 a 7 REGADERAS AL DIA O 3 a 4 REGADERAS + TRASTE + ROPA

	CONCEPT 2.0 150 Litros	SUPERFICIE SELECTIVA BLUE 2 m2 TINOX 100% COBRE , soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR AISLANTE DE POLIURETANO
	MS2.5 150 Litros	SUPERFICIE ABSORBENTE 2.5 m2 ALUCOBRE cubierta de VIDRIO TEMPLADO AISLANTE DE POLIURETANO lugares con muchas nubes
	ANIVERSARIO 150 Litros	SUPERFICIE ABSORBENTE 2 m2 ALUCOBRE cubierta de VIDRIO TEMPLADO AISLANTE DE POLIURETANO
AHORRO 80% GAS	150 LITROS	3 a 6 REGADERAS AL DIA O 2 a 3 REGADERAS + TRASTE + ROPA

CALENTADOR NACIONAL DIRECTO	CAPACIDAD EN LITROS	DESCRIPCION
	MS2.5 BLUE 240 Litros	SUPERFICIE SELECTIVA BLUE 2.5 m2 TINOX 100% COBRE, soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR AISLANTE DE POLIURETANO
	MS2.5 BLACK 240 Litros	SUPERFICIE SELECTIVA BLACK 2.5 m2 TINOX 100% COBRE, soldadura de ultra frecuencia, cubierta de VIDRIO TEMPLADO SOLAR AISLANTE DE POLIURETANO
 <i>Axol 240 lts</i>	MS2.5 AL 240 Litros	SUPERFICIE ABSORBENTE 2.5 m2 ALUCOBRE cubierta de VIDRIO TEMPLADO AISLANTE DE POLIURETANO
AHORRO 80% GAS	240 LITROS	6 a 9 REGADERAS AL DIA O 4 a 7 REGADERAS + TRASTE + ROPA

PREGUNTE POR NUESTROS CALENTADORES GAS COMPATIBLES CON SOLAR

MANTENIMIENTO :

Nuestros calentadores incluyen ánodo de sacrificio para evitar que el sarro dañe otras partes. Es muy importante seguir el calendario e instrucciones de mantenimiento. Podemos realizar instalación y mantenimiento.

ACCESORIOS :

Se venden por separado: colector, tanque de almacenamiento, bypass, ánodo de sacrificio, válvula anticongelante, glicol.